



MT 80

Réfrigération	Active - Compresseur
Volume brut	80 l
Température de service	+4 °C ou +22 °C
Capacité de transport, poches de sang / env.	27 à 450 ml 36 à 270 ml
Dimensions extérieures (H x L x P)	455 x 790 x 500 mm
Dimensions du panier intérieur (H x L x P)	288 x 395 x 328 mm
Poids net (vide)	29,8 kg
Poids brut (chargé complètement)	43,3 kg
Dimensions de l'emballage (H x L x P)	500 x 840 x 550 mm
Domaine d'application (température ambiante)	+5 °C à +32 °C
Matériau du conteneur	Polypropylène
Matériau du couvercle	Polyéthylène
Matériau du panier intérieur	Aluminium inoxydable
Couleur	Gris clair / gris foncé
Isolation	Polyuréthane
Épaisseur d'isolation	48 mm
Tension AC (alimentation secteur)	100 V à 240 V (50/60 Hz)
Tension DC (alimentation batterie)	12 / 24 V
Puissance	65 W
Utilisation moyenne du compresseur à température intérieure de +4 °C (température ambiante)	18 % à +25 °C 27 % à +32 °C

Certification	GS / CE
---------------	---------

Accessoires (compris dans la livraison)	Câble de connexion AC (alternatif) / DC (continu) Panier intérieur en inox
---	---

Accessoires (disponibles en option)	Enregistreur de données de T° « Testo 175-T1 » et « Testo 177-T3 » Imprimante rapide portable IR « Testo 575 » Collecteur de données « Testo 580 » ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 Housse de protection isolante Rails de fixation
-------------------------------------	--



MT 110

Réfrigération	Active - Compresseur
Volume brut	106 l
Température de service	+4 °C ou +22 °C
Capacité de transport, poches de sang / env.	36 à 450 ml 48 à 270 ml
Dimensions extérieures (H x L x P)	555 x 790 x 500 mm
Dimensions du panier intérieur (H x L x P)	383 x 395 x 328 mm
Poids net (vide)	33,1 kg
Poids brut (chargé complètement)	51,1 kg
Dimensions de l'emballage (H x L x P)	600 x 840 x 550 mm
Domaine d'application (température ambiante)	+5 °C à +32 °C
Matériau du conteneur	Polypropylène
Matériau du couvercle	Polyéthylène
Matériau du panier intérieur	Aluminium inoxydable
Couleur	Gris clair / gris foncé
Isolation	Polyuréthane
Épaisseur d'isolation	48 mm
Tension AC (alimentation secteur)	100 V à 240 V (50/60 Hz)
Tension DC (alimentation batterie)	12 / 24 V
Puissance	65 W
Utilisation moyenne du compresseur à température intérieure de +4 °C (température ambiante)	34% à +25 °C 43% à +32 °C

Certification	GS / CE
---------------	---------

Accessoires (compris dans la livraison)	Câble de connexion AC (alternatif) / DC (continu) Panier intérieur en inox
---	---

Accessoires (disponibles en option)	Enregistreur de données de T° « Testo 175-T1 » et « Testo 177-T3 » Imprimante rapide portable IR « Testo 575 » Collecteur de données « Testo 580 » ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 Housse de protection isolante Rails de fixation
-------------------------------------	--